

Onderhoudsolie op basis van plantaardige oliën en wassen

Eigenschappen

Floorservice Onderhoudsolie PURA is een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakten in lichte natuurlijke tinten, bijv. licht witte, beige en licht grijze tinten. De onderhoudsolie is bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71.

Toepassing

Onderhoudsolie PURA is geschikt voor het onderhoud van geoliede oppervlakten in lichte natuurlijke tinten en zorgt ervoor, dat de originele kleur van uw vloer niet tot nauwelijks wordt aangetast. Geschikt voor gebruik binnenshuis.

LET OP: dit product niet gebruiken op donkere ondergronden!

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16°C

Droogtijd: 6 tot 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie)

Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 70 m² bij een enkele laag

Reiniging gereedschap: met Floorservice Parketreiniger

Opslag: Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan velvorming optreden. Dit vel voor hernieuwd gebruik verwijderen

Veiligheidsadvies: Met Onderhoudsolie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen

ChemVOCVerfV: 600 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f)

Verpakking: 1000 ml

Verwerking

Voor gebruik goed roeren.

De Onderhoudsolie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De te behandelende oppervlakte eerst met een neutrale reiniger (bijv. Floorservice Parketreiniger) reinigen. Goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Floorservice Onderhoudsolie PURA dun en gelijkmatig met een doek in richting van de houtnerf aanbrengen. Bij grotere oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de vloer druppelen of sproeien en met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten. Op goede ventilatie letten.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

13.03.2023

